M-20450000000 KAZIWALL Verre Profils En U

Latéralement-Montage

ÉDITION
octobre 2026

COUPE TECHNIQUE
SUR DEMANDE

COUPE VERTICALE · M-20450000000

CARACTÉRISTIQUES

Application	
Épaisseur de verre	10,76 / 12,76 · 16,76 / 17,52 · 21,52 mm
Charge linéique	—
Entraxe de fixation	—
Longueurs	2,5 m · 5 m
Traitements	Brut · Anodisé

FINITIONS DISPONIBLES

Anodisé naturel · RAL brillant · RAL mat structuré · RAL mat

CE QUI DÉCIDE

- Profils en U : montage au sol, latéral ou mural
- Hauteur sous plafond max. 3,0 m, largeur de verre min. 1000 mm
- Verre de 10 à 21,52 mm selon le profil
- Protection contre les chutes : charge max. 1,0 kN/m, verre de 16,76, 17,52 ou 21,52 mm

FOURNITURE ET POSE

Le profilé est fourni et posé par nos équipes, après relevé sur site. Les systèmes que nous posons sont certifiés. Le dimensionnement définitif — entraxe, épaisseur et classe de verre — est arrêté au relevé et figure sur le devis.

Janyel's Services Sàrl
Route de Lausanne 33 · BOX 14 · 1400 Yverdon-les-Bains
024 441 30 00
info@luxe-glass.ch · luxe-glass.ch

DOCUMENT NON CONTRACTUEL
COTES SOUS RÉSERVE DE RELEVÉ