FICHE TECHNIQUE · GARDE-CORPS DE FENÊTRE

M-16905000000 SKYFORCE T-Montage

ÉDITION
octobre 2026

COUPE TECHNIQUE
SUR DEMANDE

COUPE VERTICALE · M-16905000000

CARACTÉRISTIQUES

Application	
Épaisseur de verre	—
Charge linéique	—
Entraxe de fixation	—
Longueurs	1100 mm
Traitements	Brut · Anodisé

FINITIONS DISPONIBLES

RAL brillant · RAL 9016 brillant · RAL mat structuré · RAL 7016 mat

CE QUI DÉCIDE

- Deux montants seulement : la baie reste dégagée sur toute sa largeur
- Montage sur dormant, en tableau ou sur maçonnerie, y compris derrière un volet roulant
- Pose possible depuis l'intérieur : ni échafaudage ni nacelle sur une façade d'immeuble
- Drainage intégré au profil — l'eau ne stagne pas derrière le verre

FOURNITURE ET POSE

Le profilé est fourni et posé par nos équipes, après relevé sur site. Les systèmes que nous posons sont certifiés. Le dimensionnement définitif — entraxe, épaisseur et classe de verre — est arrêté au relevé et figure sur le devis.

Janyel's Services Sàrl
Route de Lausanne 33 · BOX 14 · 1400 Yverdon-les-Bains
024 441 30 00
info@luxe-glass.ch · luxe-glass.ch

DOCUMENT NON CONTRACTUEL
COTES SOUS RÉSERVE DE RELEVÉ