FICHE TECHNIQUE · GARDE-CORPS EN VERRE

M-10362000000 TF-3620 Profilé pour Verre

ÉDITION
octobre 2026

COUPE TECHNIQUE
SUR DEMANDE

COUPE VERTICALE · M-10362000000

CARACTÉRISTIQUES

Application	
Épaisseur de verre	15 – 21,52 mm
Charge linéique	—
Entraxe de fixation	—
Longueurs	2,5 m · 5 m
Traitements	Brut · Anodisé

FINITIONS DISPONIBLES

RAL brillant · RAL mat structuré · RAL mat · RAL renforcé, poudrage haute tenue · Anodisé naturel · Aspect inox

CE QUI DÉCIDE

- Aluminium anodisé, aspect inox ou laqué dans tout coloris RAL
- Aucun montant apparent : la vue n'est pas interrompue
- Dimensionné selon la charge d'exploitation et la pression de vent du site
- Intérieur comme extérieur, du privé au recevant du public

FOURNITURE ET POSE

Le profilé est fourni et posé par nos équipes, après relevé sur site. Les systèmes que nous posons sont certifiés. Le dimensionnement définitif — entraxe, épaisseur et classe de verre — est arrêté au relevé et figure sur le devis.

Janyel's Services Sàrl
Route de Lausanne 33 · BOX 14 · 1400 Yverdon-les-Bains
024 441 30 00
info@luxe-glass.ch · luxe-glass.ch

DOCUMENT NON CONTRACTUEL
COTES SOUS RÉSERVE DE RELEVÉ