FICHE TECHNIQUE · GARDE-CORPS CINTRÉ

M-10602100014 BEND-FIT TL-6021 Profilé En Verre

ÉDITION
octobre 2026

COUPE TECHNIQUE
SUR DEMANDE

COUPE VERTICALE · M-10602100014

CARACTÉRISTIQUES

Application	
Épaisseur de verre	—
Charge linéique	1,0 kN/m
Entraxe de fixation	—
Longueurs	6 m
Traitements	Cintrable

FINITIONS DISPONIBLES

RAL mat · RAL 7016 mat · RAL renforcé, poudrage haute tenue · Anodisé naturel

CE QUI DÉCIDE

- Profilés standardisés pour les applications cintrées, en barres de 6 m
- Verre bombé sur gabarit, ou tracé segmenté en verre plat sur les grands rayons
- Développé relevé au sol point par point : le gabarit vient du chantier
- Jeu de dilatation calculé entre tronçons, comme sur un tracé droit

FOURNITURE ET POSE

Le profilé est fourni et posé par nos équipes, après relevé sur site. Les systèmes que nous posons sont certifiés. Le dimensionnement définitif — entraxe, épaisseur et classe de verre — est arrêté au relevé et figure sur le devis.

Janyel's Services Sàrl
Route de Lausanne 33 · BOX 14 · 1400 Yverdon-les-Bains
024 441 30 00
info@luxe-glass.ch · luxe-glass.ch

DOCUMENT NON CONTRACTUEL
COTES SOUS RÉSERVE DE RELEVÉ