M-18400042000 LAZORTRACK Aluminium Kit complet Pour Montage Mural

ÉDITION
octobre 2026

COUPE TECHNIQUE
SUR DEMANDE

COUPE VERTICALE · M-18400042000

CARACTÉRISTIQUES

Application	
Épaisseur de verre	—
Charge linéique	—
Entraxe de fixation	—
Longueurs	2,5 m · 5 m · 10 m
Traitements	Brut · Anodisé

FINITIONS DISPONIBLES

RAL brillant · RAL mat structuré · RAL mat · RAL renforcé, poudrage haute tenue · Anodisé naturel

CE QUI DÉCIDE

- IP66 : pluie battante et lavage au jet, extérieur compris
- 24 V continu, 6 W et 337 lm par mètre, 144 LED/m, angle de 80°
- 4000 K, blanc neutre
- Ruban recoupable tous les 55 mm

FOURNITURE ET POSE

Le profilé est fourni et posé par nos équipes, après relevé sur site. Les systèmes que nous posons sont certifiés. Le dimensionnement définitif — entraxe, épaisseur et classe de verre — est arrêté au relevé et figure sur le devis.

Janyel's Services Sàrl
Route de Lausanne 33 · BOX 14 · 1400 Yverdon-les-Bains
024 441 30 00
info@luxe-glass.ch · luxe-glass.ch

DOCUMENT NON CONTRACTUEL
COTES SOUS RÉSERVE DE RELEVÉ