FICHE TECHNIQUE · MARQUISE

M-17100002000 AIRFORCE Marquise - Kit complet

ÉDITION
octobre 2026

COUPE TECHNIQUE
SUR DEMANDE

COUPE VERTICALE · M-17100002000

CARACTÉRISTIQUES

Application	
Épaisseur de verre	17,52 – 21,52 mm
Charge linéique	—
Entraxe de fixation	—
Longueurs	1,4 m · 1,6 m · 2 m · 2,4 m · 2,8 m · 3,2 m
Traitements	Brut · Anodisé

FINITIONS DISPONIBLES

RAL brillant · RAL mat structuré · RAL mat · RAL renforcé, poudrage haute tenue · Anodisé naturel

CE QUI DÉCIDE

- Fixation unilatérale, sans barres de traction
- Saillie jusqu'à 1200 mm, largeur de verre jusqu'à 3000 mm
- Réglable en hauteur, protection à déclenchement automatique
- Ancrages pour béton, béton isolé, acier et bois — arrêtés au relevé

FOURNITURE ET POSE

Le profilé est fourni et posé par nos équipes, après relevé sur site. Les systèmes que nous posons sont certifiés. Le dimensionnement définitif — entraxe, épaisseur et classe de verre — est arrêté au relevé et figure sur le devis.

Janyel's Services Sàrl
Route de Lausanne 33 · BOX 14 · 1400 Yverdon-les-Bains
024 441 30 00
info@luxe-glass.ch · luxe-glass.ch

DOCUMENT NON CONTRACTUEL
COTES SOUS RÉSERVE DE RELEVÉ