M-12042000000 Support de main courante mural à souder

ÉDITION
octobre 2026

COUPE TECHNIQUE
SUR DEMANDE

COUPE VERTICALE · M-12042000000

CARACTÉRISTIQUES

Application	
Épaisseur de verre	—
Charge linéique	—
Entraxe de fixation	—
Longueurs	—

FINITIONS DISPONIBLES

RAL brillant · RAL mat structuré · RAL mat · RAL renforcé, poudrage haute tenue · Anodisé naturel

CE QUI DÉCIDE

- Tube inox Ø 42,4 mm, ou capot en U aluminium et inox
- Pose murale sur pattes, ou directement sur le chant du verre
- Inox AISI 304 à l'intérieur, AISI 316 à l'extérieur
- Aluminium brut, anodisé naturel ou laqué dans la teinte RAL de votre choix

FOURNITURE ET POSE

Le profilé est fourni et posé par nos équipes, après relevé sur site. Les systèmes que nous posons sont certifiés. Le dimensionnement définitif — entraxe, épaisseur et classe de verre — est arrêté au relevé et figure sur le devis.

Janyel's Services Sàrl
Route de Lausanne 33 · BOX 14 · 1400 Yverdon-les-Bains
024 441 30 00
info@luxe-glass.ch · luxe-glass.ch

DOCUMENT NON CONTRACTUEL
COTES SOUS RÉSERVE DE RELEVÉ