FICHE TECHNIQUE · PINCE À VERRE

M-10200000001 Fixation par point (single)

ÉDITION
octobre 2026

COUPE TECHNIQUE
SUR DEMANDE

COUPE VERTICALE · M-10200000001

CARACTÉRISTIQUES

Application	
Épaisseur de verre	—
Charge linéique	—
Entraxe de fixation	—
Longueurs	—

FINITIONS DISPONIBLES

Inox 316 — bord de lac, piscine, altitude

CE QUI DÉCIDE

- Verre de 8 mm trempé à 12,76 mm feuilleté sur la pince réglable
- Raccord plat, Ø 42,4 mm ou Ø 48,3 mm
- Inox AISI 316 ; fixation par point donnée pour l'extérieur
- Vis invisible, forme carrée ou ronde

FOURNITURE ET POSE

Le profilé est fourni et posé par nos équipes, après relevé sur site. Les systèmes que nous posons sont certifiés. Le dimensionnement définitif — entraxe, épaisseur et classe de verre — est arrêté au relevé et figure sur le devis.

Janyel's Services Sàrl
Route de Lausanne 33 · BOX 14 · 1400 Yverdon-les-Bains
024 441 30 00
info@luxe-glass.ch · luxe-glass.ch

DOCUMENT NON CONTRACTUEL
COTES SOUS RÉSERVE DE RELEVÉ